

Paquete de báscula de banco Ready-n-Weigh

BASE DE BÁSCULA **CW-90XB E**
INDICADOR **480/480 LEGEND PLUS**



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703

www.ricelake.com

Paquete de báscula de banco Ready-n-Weigh

BASE DE BÁSCULA CW-90XB E INDICADOR 480/480 LEGEND PLUS



1 INDICADOR

480 Legend o 480 Legend Plus con teclado numérico
Carcasa NEMA Tipo 4X/IP66, acero inoxidable de gran grosor



2 CONSTRUCCIÓN DE LA BÁSCULA

Columna de 30,5 cm (12 pulg.)
Cubierta superior desmontable para facilitar la limpieza
Patas de caucho para una tracción excepcional y evitar arañar la superficie



3 CELDA DE CARGA

Celda de carga con sellado hermético de acero inoxidable IP69K



El sistema de báscula de banco Ready-n-Weigh CW-90XB es un paquete completo de báscula de banco, columna e indicador. Empareje la plataforma CW-90XB con calificación IP69K con el indicador 480 Legend u opte por el 480 Legend Plus para un teclado numérico completo. Los dos indicadores incorporan una carcasa de acero inoxidable con calificación IP66.

Capacidad	Tamaño de la base
2,5 kg x 0,0005 kg/5 lb x 0,001 lb	25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg
5 kg x 0,001 kg/10 lb x 0,002 lb	25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg
10 kg x 0,002 kg/25 lb x 0,005 lb	25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg
10 kg x 0,002 kg/25 lb x 0,005 lb	30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg
25 kg x 0,005 kg/50 lb x 0,01 lb	30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg
50 kg x 0,01 kg/100 lb x 0,02 lb	30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- El paquete incluye una báscula con celda de carga sellada herméticamente de acero inoxidable IP69K con indicador y columna de 30,5 cm (12 pulg.)
- Calibración en fábrica, indicador configurado y ajuste para 5000 divisiones
- La báscula incorpora patas de caucho para ofrecer una tracción excepcional y evitar arañar la superficie así como una cubierta superior desmontable para facilitar la limpieza
- La báscula satisface los requisitos del sistema HACCP
- Alimentación de 100 - 240 V CA
- Pantalla LED de 20 mm (0,8 pulg.), 6 dígitos de 7 segmentos
- Fecha y hora con respaldo por batería
- Dos puertos seriales independientes, RS-232 y 20 mA para conectarse a varios tipos de periféricos

ESPECIFICACIONES DE CW-90XB

CELDA DE CARGA: Acero inoxidable IP69K y sellado hermético
CERTIFICACIÓN NTEP: Acero inoxidable 304
CONSTRUCCIÓN DE LA BÁSCULA: Acero inoxidable 304
SOBRECARGA MÁXIMA: 180 a 200 % en función de la capacidad
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA: Cinco puntos, ajuste independiente
LONGITUD DEL CABLE: 86,36 cm (34 pulg.)
RANGO COMPENSADO DE TEMPERATURA: -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
GARANTÍA: Garantía limitada de dos años

APROBACIONES



ESPECIFICACIONES DE 480/480 LEGEND PLUS

ALIMENTACIÓN: Voltajes de línea: 110 - 240 V CA
FRECUENCIA: 50 o 60 Hz
PANTALLA: Pantalla LED de 20 mm (0,8 pulg.), 6 dígitos de 7 segmentos
TECLAS/BOTONES: 480 Plus
Encendido/Apagado, Bruto/Neto, Menú, Unidad, Tara, Imprimir, Cero y teclado numérico
480
Encendido/Apagado, Bruto/Neto, Menú, Unidad, Tara, Imprimir, Cero
HOMOLOGACIÓN/MATERIAL: Carcasa: NEMA Tipo 4X/IP66 de acero inoxidable, lavado a presión
GARANTÍA: Garantía limitada de dos años

APROBACIONES



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com