

Paquete de báscula de banco Ready-n-Weigh

BASE DE BÁSCULA **CW-90XB** E
INDICADOR **680 SYNERGY SERIES**



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703

www.ricelake.com

Paquete de báscula de banco Ready-n-Weigh

BASE DE BÁSCULA CW-90XB E INDICADOR 680 SYNERGY SERIES



1 INDICADOR
Indicador 680 Synergy Series con teclado numérico
Carcasa NEMA Tipo 4X/IP69K, acero inoxidable AISI 304

2 CONSTRUCCIÓN DE LA BÁSCULA
Columna de 30,5 cm (12 pulg.)
Cubierta superior desmontable para facilitar la limpieza
Patas de caucho para una tracción excepcional y evitar arañar la superficie

3 CELDA DE CARGA
Celda de carga con sellado hermético de acero inoxidable IP69K

El sistema de báscula de banco Ready-n-Weigh CW-90XB es un paquete completo de báscula de banco, columna e indicador. Empareje la plataforma CW-90XB con calificación IP69K con el indicador 680 Synergy Series con pantalla LED, teclado numérico y Ethernet TCP/IP. Este paquete incluye indicador y base con calificación IP69K, siendo perfecta para aplicaciones de lavado a presión.

Capacidad	Tamaño de la base
2,5 kg x 0,0005 kg/5 lb x 0,001 lb	25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg.
5 kg x 0,001 kg/10 lb x 0,002 lb	25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg.
10 kg x 0,002 kg/25 lb x 0,005 lb	25,4 x 25,4 x 10,7 cm/10 x 10 x 4,25 pulg.
10 kg x 0,002 kg/25 lb x 0,005 lb	30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg.
25 kg x 0,005 kg/50 lb x 0,01 lb	30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg.
50 kg x 0,01 kg/100 lb x 0,02 lb	30,5 x 30,5 x 10,7 cm/12 x 12 x 4,25 pulg.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- El paquete incluye una báscula con celda de carga sellada herméticamente de acero inoxidable IP69K con indicador y columna de 30,5 cm (12 pulg.)
- Calibración en fábrica, indicador configurado y ajuste para 5000 divisiones
- La báscula incorpora patas de caucho para ofrecer una tracción excepcional y evitar arañar la superficie así como una cubierta superior desmontable para facilitar la limpieza
- La báscula satisface los requisitos del sistema HACCP
- Teclado numérico completo
- Pantalla LED para varios entornos
- Fecha y hora con respaldo por batería
- Tres puertos seriales: dos RS-232, un RS-485 de dúplex completo
- Ethernet TCP/IP
- Cuatro conexiones I/O digitales configurables integrados, lógica TTL

ESPECIFICACIONES DE CW-90XB

CELDA DE CARGA, CERTIFICACIÓN NTEP:	Acero inoxidable IP69K y sellado hermético
CONSTRUCCIÓN DE LA BÁSCULA:	Acero inoxidable 304
SOBRECARGA MÁXIMA:	180 a 200 % en función de la capacidad
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA:	Cinco puntos, ajuste independiente
LONGITUD DEL CABLE:	86,36 cm (34 pulg.)
RANGO COMPENSADO DE TEMPERATURA:	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
GARANTÍA:	Garantía limitada de dos años

APROBACIONES



ESPECIFICACIONES DE 680 SYNERGY SERIES

ALIMENTACIÓN:	Voltajes de línea: 110 - 240 V CA Frecuencia: 50 o 60 Hz
PANTALLA:	Pantalla LED de 20 mm (0,8 pulg.), 6 dígitos de 7 segmentos
HOMOLOGACIÓN /MATERIAL:	Carcasa: NEMA Tipo 4X/IP69K, acero inoxidable AISI 304
COMUNICACIONES:	Dos RS-232 (tres hilos), RS-485 (cinco hilos), MICRO USB (dispositivo), Ethernet (10/100)
GARANTÍA:	Garantía limitada de dos años

APROBACIONES



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com