

Serie Uni-3

BÁSCULA CON SISTEMA
ELECTRÓNICO DE CÁLCULO
DE PRECIOS E IMPRESORA

Modelo de banco L2



RICE LAKE
RETAIL SOLUTIONS

ISHIDA

800-472-6703

www.ricelake.com/retail

Serie Uni-3

BÁSCULA CON SISTEMA ELECTRÓNICO DE CÁLCULO DE PRECIOS E IMPRESORA

Pantalla del cliente

Potencia insuperable. Valor excepcional.

Sus preajustes avanzados, rápida velocidad de impresión, y funciones de etiquetado adicionales le permiten disfrutar de una mayor flexibilidad y más funcionalidades; todo ello a un coste inferior a las básculas equivalentes con cálculo de precio e impresora.

Tres diseños

Los tres modelos y dos tipos de pantalla le permiten encontrar con facilidad la Uni-3 que satisfaga las necesidades específicas de su aplicación.



Modelo con poste L2

Dos opciones de comunicación

La comunicación por Ethernet o la opción de comunicación inalámbrica permiten añadir cualquier Uni-3 a su red existente, lo que garantiza un control uniforme de todas las básculas en su establecimiento.

ScaleLink Pro 5 Lite

El software de gestión de productos permite mantener los archivos con facilidad, además de disponer de códigos PLU y pesos de tara uniformes en toda su operación.

Preajustes flexibles

Domine la potencia del Uni-3 con los botones de preajuste flexibles que representan códigos PLU, valores de tara de recipiente, formatos de etiqueta, imágenes y logos.

Dos tipos de pantalla

El modelo Uni-3 L1 incorpora una atractiva pantalla alfanumérica en azul que ofrece la funcionalidad de caracteres de 16 segmentos blancos y nítidos. El modelo Uni-3 L2 incorpora una pantalla LCD alfanumérica de gran visibilidad compuesta de una línea alfanumérica y una línea solo numérica. Cada modelo también incorpora una pantalla para el cliente.



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Rango de pesaje doble (0-6,8 kg x 0,002 kg/6, 8-13,6 kg x 0,004 kg [0-15 lb x 0,005 lb/15-30 lb x 0,01 lb])
- Comunicación Ethernet con TCP/IP estática
- Memoria de 2 MB de serie
- Hasta 168 teclas de función de uso intuitivo
- Alta velocidad de impresión
- Etiqueta con propiedades nutricionales de carne
- Varios formatos de etiqueta para soporte de varios departamentos
- Potente funcionalidad de impresión en lote
- Tara proporcional
- Etiquetas de carga lateral
- Compatible con software de comunicación de terceros, incluyendo ADC InterScale e Invatron PLUM

OPCIONES/ACCESORIOS

- Comunicación inalámbrica, 802.11 b/g
- Software de gestión de báscula SLP-5 y SLP-5 Lite, con diseño de etiqueta, copia de respaldo de datos y diagnóstico remoto
- Plato de productos
- Plato de pescado

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD:	Rango doble: 6,8 kg x 0,002 kg/6,8-13,6 kg x 0,004 kg (15 lb x 0,005 lb/15-30 lb x 0,01 lb)
RESOLUCIÓN DEL PESAJE:	3000 divisiones de visualización como máximo
TIPOS DE PANTALLA:	LCD, azul, alfanumérica: L1 (23 dígitos 16 seg.) LCD, retroiluminación, alfanumérica: L2 (192 x 16 matriz de puntos + 23 dígitos 7 seg.)
ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN:	Tara: cuatro dígitos Precio de unidad: cinco dígitos Precio total: seis dígitos
TECLAS DE PREAJUSTE:	Modelo con poste: 84 teclas de preajuste de un toque 168 preajustes (asignación de dos elementos/tecla) Modelo suspendido: 94 teclas de preajuste de un toque 188 preajustes (asignación de dos elementos/tecla)
PLATO:	Modelos de mostrador: 36,8 cm x 26,7 cm (14,5 pulg. x 10,5 pulg.) Modelo suspendido: Diámetro de 35,8 cm (14,1 pulg.)
CAPACIDAD DE MEMORIA:	2 MB
COMUNICACIÓN:	Ethernet TCP/IP 10/100 Base T
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:	100 mm (3,9 pulg.) por segundo
IMPRESIÓN:	Térmica directa
CABEZAL TÉRMICO:	56 mm (2,2 pulg.) (448 puntos, 8 puntos/mm)
ETIQUETA:	Ancho: 38 mm-64 mm (1,5 pulg.-2,5 pulg.) Longitud: 30 mm-175 mm (1,2 pulg.-6,9 pulg.)
ROLLO DE ETIQUETAS:	Diámetro interno: 40 mm (1,6 pulg.) Diámetro externo: 100 mm (3,9 pulg.)
PAPEL DE SOPORTE DE ETIQUETA:	Ancho: hasta 66 mm (2,6 pulg.)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:	CA 100V/120V/220V/240V, 50/60 Hz
CONSUMO ELÉCTRICO:	Espera: 50 W. Funcionamiento: 100 W
CLASIFICACIÓN:	NTEP CC 07-005
GARANTÍA:	Garantía limitada de un año

APROBACIONES



Modelo de banco L1

Se muestra con plato para pescado opcional y plato para productos opcional

VENTAS Y APOYO TÉCNICO

RICE LAKE
RETAIL SOLUTIONS

ISHIDA

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com