

Indicadores digitales de pesaje Rice Lake Weighing Systems serie Synergy

Una tabla comparativa de 380, 680 Plus, 680HE y 682 Plus



Indicador	380	680 Plus	680HE	682 Plus
Calificación IP	IP66	IP69	IP66	IP69
Ventana de visualización	13,7 cm × 3,7 cm (5,43 pulg. × 1,46 pulg.)	12 cm × 2,39 cm (4,75 pulg. × 0,94 pulg.)	23,5 cm × 7,6 cm (9,25 pulg. × 3,00 pulg.)	10,8 cm × 6,5 cm (4,25 pulg. × 2,55 pulg.)
Altura de carácter	2,5 cm (1,0 pulg.)	2 cm (0,8 pulg.)	6,3 cm (2,5 pulg.)	1,3 cm (0,5 pulg.)
Tipo de pantalla	LCD	LED	LED	LCD en color
Transmisión serial personalizada	X	X	X	X
Entrada de báscula serial		X	X	X
Fecha y hora	Opcional	X	X	X
Batería	X			
Peso total		X	X	X
Teclado numérico		X	X	X
Salida analógica		Opcional	Opcional	Opcional
I/O integrada		4 I/O	4 I/O	4 I/O
Puntos de ajuste internos		8	8	8
Teclas programables				X
Almacenamiento de camión				X
USB	X	X	X	X
Ethernet TCP/IP		X	X	X
Servidor web				X
Wi-Fi				X
Bluetooth®				X
Protocolo				Profinet Profibus EtherNet/IP DeviceNet EtherCAT CANopen Modbus TCP

Todos los indicadores Rice Lake Weighing Systems poseen funcionalidades de impresión personalizada y salida serial.

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS

230 West Coleman Street

Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA

Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967

www.ricelake.com