


# SERIE TC y TP

BALANZAS PARA HORQUILLAS  
VIBRATORIAS COMPACTAS Y  
DE PRECISIÓN



*El sensor de la horquilla vibratoria monometálica proporciona una estabilidad inigualable con un margen de error extremadamente pequeño. En este pequeño dispositivo, experimentará una sensibilidad 50 veces mayor que en cualquier otra celda de carga.*

**RICE LAKE**<sup>®</sup>  
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703  
[www.ricelake.com](http://www.ricelake.com)

# SERIE TC y TP

BALANZAS PARA HORQUILLAS VIBRATORIAS COMPACTAS Y DE PRECISIÓN

## Prácticas. Portátiles. Precisas.



El diseño simple y claro de la serie TC y TP de Rice Lake se crea para una experiencia fácil del usuario. Equipadas con un sensor de horquilla vibratoria monometálica único (MMS, por sus siglas en inglés), esta serie de balanzas otorga un tiempo de respuesta extraordinario y una estabilidad excepcional para cualquier valor.

### Amigables:

Las funciones que son fáciles de usar y comprender vienen estándar con la serie TC y TP. Mejoran la productividad con modos tales como conteo de unidad y porcentaje de pesaje. La capacidad de pesar en 12 unidades de medición diferentes permite una adaptación a cualquier tipo estándar.

### Compactas:

Los tamaños compactos y manejables de la serie TC y TP son adecuados incluso para el espacio más limitado. Una superficie de apoyo menor que una hoja de papel las hace perfectas para entornos laborales muy concurridos.

### Ágiles:

Cada balanza se desempeña con una sensibilidad y estabilidad increíble valiéndose del sensor de la horquilla vibratoria dinámica. Enchúfela y utilízela sin esperar a que se estabilice.

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

#### SERIE TC y TP:

- Pantalla de cristal líquido retroiluminada de 16,5 mm (LCD)
- Modos seleccionables: peso, conteo de unidad y porcentaje
- 12 unidades de medición (Modelos NTEP TP - siete unidades de medición)
- Sensor de horquilla vibratoria monometálica (MMS) que proporciona una respuesta rápida y estabilidad
- Pantalla de gráfico de barras de 20 pasos
- El adaptador de 115 VCA viene incluido (230 VCA opcional)
- Calibración semiautomática (peso externo)

#### Serie TP (únicamente):

- Resolución de pesaje 1/620.000
- RS-232 bidireccional

### OPCIONES

- Batería recargable
- Gancho para pesar

#### Serie TC

- RS-232 bidireccional

#### Serie TP

- Modelos NTEP Clase II (2 modelos NTEP)

	Serie TC				Serie TP							
Modelo	TC-620	TC-1200	TC-4200	TC-6200	TP-220 <sup>^</sup>	TP-420NT <sup>^</sup>	TP-820	TP-3200	TP-4200NT	TP-8200	TP-12k	
Capacidad	620 g	1200 g	4200 g	6200 g	220 g	420 g	820 g	3200 g	4200 g	8200 g	12.000 g	
Resolución	0.01 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g	0.1 g	
Repetibilidad	1 división											
Linealidad	+/- división											
Tara	Rango de pesaje total											
Modos	Pesaje, conteo, porcentaje											
Temperatura de trabajo	De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F) 80 % RH o menor											
RS-232 (Opción TC)	Tasa de baudios - 1200/2400/4800/9600; bits de datos — 8; Conector - DIN 5 - pin											
Batería (opcional)	Batería de níquel-cadmio integrada, tiempo de duración de 12 horas, tiempo de carga 24 horas											
Tamaño de la bandeja	Ø5,5 pulgadas	6,7 x 5,6 pulgadas	7 x 6,2 pulgadas		Ø4,6 pulgadas		6,6 x 5,5 pulgadas	7 x 6,2 pulgadas				
Dimensiones (ancho x diámetro x alto)	9,2 x 7,1 x 2,9 pulgadas	10,4 x 7,5 x 3,4 pulgadas			9,2 x 7,1 x 6,6 pulgadas*		9,2 x 7,1 x 2,9 pulgadas	10,1 x 7,5 x 3,4 pulgadas				
Aprobaciones	--	--	--	--	--	CC 09-002, Clase II	--	--	CC 09-002, Clase II	--	--	
Garantía	Garantía limitada de cinco años											

<sup>^</sup>Cámara de pesaje

VENTAS Y APOYO TÉCNICO

**RICE LAKE**  
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS

230 West Coleman Street  
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA  
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967  
[www.ricelake.com](http://www.ricelake.com)