

Versa-portion®

BÁSCULA DE BANCO



RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703

www.ricelake.com

Mediciones con versatilidad

La báscula Versa-portion de Rice Lake es una solución compacta y duradera para encimeras con espacio limitado. Este modelo de acero inoxidable y construcción robusta es perfecto para los entornos caóticos de los restaurantes concurridos o los requisitos de precisión de los entornos sanitarios e higiénicos.

Gracias a su calificación IP68, las salpicaduras y los derrames no suponen un problema. Su cubierta inoxidable y desmontable facilita limpiar su exterior totalmente inoxidable y disfrutar de una superficie limpia y desinfectada.



La pantalla LED gran visibilidad de Versa-portion se lee con facilidad en espacios poco iluminados, y el uso del teclado de cuatro botones es directo y sencillo. Alterne entre onzas, libras y gramos. Tare un producto o un recipiente con un peso de hasta la mitad de la capacidad total de la báscula.

Al añadir una pila opcional, Versa-portion ofrece hasta 60 horas de uso móvil continuado, lo que añade comodidad y portabilidad a sus tareas de pesaje y porcionado.



Pesaje de subproductos de procedimientos médicos



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Compacto y fácil de usar
- Resistencia al agua y al polvo según IP68
- Acabado de acero inoxidable
- Platillo de pesaje desmontable para facilitar y agilizar la limpieza
- Pantalla LED
- Adaptador de CA incluido
- Legal para el comercio
- Conformidad con HACCP

OPCIONES/ACCESORIOS

- Pila recargable

ESPECIFICACIONES

RLP-S:	RLP-6S	RLP-15S	RLP-30S	RLP-60S
Libra	6,000 x 0,002 lb	15,000 x 0,005 lb	30,00 x 0,01 lb	60,00 x 0,02 lb
Gramo	3000 x 1 g	6000 x 2 g	15 000 x 5 g	30 000 x 10 g
Onza	60,00 x 0,02 oz	150,00 x 0,05 oz	300,0 x 0,1 oz	600,0 x 0,2 oz

INDICADORES DE LA PANTALLA: Onzas, libras, gramos, centro de cero, neto, uso de la batería
TECLADO: Recalibración de cero, tara, encendido/apagado, unidades

RLP-SM: UNIDADES MÉTRICAS

RLP-3S	RLP-6SM	RLP-15SM	RLP-30SM
3 kg x 1 g	6 kg x 2 g	15 kg x 5 g	30 kg x 10 g

INDICADORES DE LA PANTALLA: Centro de cero, neto, uso de la batería
TECLADO: Recalibración de cero, tara, encendido/apagado

RLP-S Y RLP-SM:

PANTALLA: LED, seis dígitos
RESOLUCIÓN: En pantalla 1/3000, Interna 1/90 000
TAMAÑO DEL PLATO: 237,2 x 198 mm (9,3 x 7,8 pulg.)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 15~85% RH
CONSUMO ELÉCTRICO: 18 W al utilizar alimentación de CC
 3 W al utilizar una pila recargable (Autonomía de la pila: 60 horas de uso continuo)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CC 12 V/1,5 A, CC 6 V/5 Ah pila recargable
MEDIDAS: 251,6 x 289,7 x 134,6 mm (9,9 x 11,4 x 5,3 pulg.)
PESO DEL PAQUETE: 6,3 kg (14 lb)
TAMAÑO DEL PAQUETE: 377 x 337 x 245 mm
CALIFICACIÓN IP: IP68
APROBACIONES: NTEP CC 10-068; Measurement Canada AM-5794
 Homologación de tipo CE T8089; CE; OIML R76/1992-NL-1-12.13
GARANTÍA: limitada de un año

APROBACIONES

