

# Indicateurs de poids numérique série Synergy

Tableau comparatif des modèles 380, 380X, 381, 680 Plus, 680HE et 682 Plus



Indicateur	380		380X		381		680HE	680 Plus	682 Plus
Classification IP	IP66		IP69K		IP54 (381-2D-AA) IP66 (381-2D-NiMH)		IP66	IP69K	IP69K
Fenêtre d'affichage	5,43 po × 1,46 po		5,43 po × 1,46 po		5,43 po × 1,46 po		9,25 po × 3,00 po	4,75 po × 0,94 po	4,25 po × 2,55 po
Hauteur des caractères	1,0 po		1,0 po		1,0 po		2,5 po	0,8 po	0,5 po
Type d'écran	LCD		LCD		LCD		LED, Rouge/Verte	LED	LCD couleur
Diffusion série en continu	Quatre sélectionnables		Quatre sélectionnables		Quatre sélectionnables		Personnalisable	Personnalisable	Personnalisable
Entrée de balance série	Non disponible		Non disponible		Non disponible		Local/Distant	Local/Distant	Local/Distant
Time and Date (Date et heure)	Option		Option		Option		.	.	.
Batterie	Quatre piles alcalines de type C	Adaptateur : 115/230 Vca	Lithium-ion (Rechargeable)	Charge utilisant 120 Vca (interne)	Adaptateur 381-2D-AA : 115/230 Vca	381-2D-NiMH Charge uniquement : 115/230 Vca (include)			
Poids cumulé							.	.	.
Clavier numérique							.	.	.
Sortie analogique							Option	Option	Option
E/S intégré							4 E/S	4 E/S	4 E/S
Points de consigne internes							8	8	8
Softkeys (Touches programmables)									.
Enregistrement camion									.
USB	.		.		.		.	.	.
Ethernet TCP/IP	Non disponible		Non disponible		Non disponible		.	.	.
Serveur Web									.
Wi-Fi									.
Bluetooth®									.
Protocole									PROFINET PROFIBUS EtherNet/IP DeviceNet EtherCAT CANopen Modbus TCP

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. © 2022 Rice Lake Weighing Systems. Réf. 213718 fr-FR 4/24 REV-B

CORPORATE HEADQUARTERS: Rice Lake, Wisconsin, U.S.  
USA: (800) 472-6703 | Direct: (715) 234-9172 | Fax: (715) 234-6967

**RICE LAKE**  
WEIGHING SYSTEMS