

# Indicateur de poids numérique série Synergy de Rice Lake Weighing Systems

Tableau comparatif des modèles 380, 680 Plus, 680HE et 682 Plus



Indicateur	380	680 Plus	680HE	682 Plus
Classification IP	IP66	IP69	IP66	IP69
Fenêtre d'affichage	5,43 po × 1,46 po	4,75 po × 0,94 po	9,25 po × 3,00 po	4,25 po × 2,55 po
Hauteur des caractères	1,0 po	0,8 po	2,5 po	0,5 po
Type d'écran	LCD	LED	LED	LCD couleur
Diffusion série en continu personnalisée	X	X	X	X
Entrée de balance série		X	X	X
Heure et date	Option	X	X	X
Batterie	X			
Poids cumulé		X	X	X
Clavier numérique		X	X	X
Sortie analogique		Option	Option	Option
E/S intégré		4 E/S	4 E/S	4 E/S
Points de consigne internes		8	8	8
Touches programmables				X
Enregistrement camion				X
USB	X	X	X	X
Ethernet TCP/IP		X	X	X
Serveur Web				X
Wi-Fi				X
Bluetooth®		X		
Protocole				Profinet Profibus EtherNet/IP DeviceNet EtherCAT CANopen Modbus TCP

Tous les indicateurs Rice Lake Weighing Systems ont des fonctionnalités de sortie série et d'impression personnalisées.

**RICE LAKE**  
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS

230 West Coleman Street

Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA

Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967

www.ricelake.com