



311M
BANDWEGER



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

www.ricelake.eu

311M

BANDWEGER

Bandweger model 311M is geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen en constructies (met zowel trogstellen als vlakke rollen).

Dit model kan ingezet worden in ijkwaardige toepassingen.

Daarnaast is het leverbaar voor ATEX categorieën II2D en II3D (zone 21 en 22).

OPBOUW

Weegframe, model 311M

Opbouw:	Frame zonder bewegende delen, welke dwars over de langsliggers van de transportband ligt. Direct hierop wordt het gewogen trogstel geplaatst. De loadcell is tussen twee balken geheel beschermd gemonteerd.
Montage:	Het weegframe past in elke standaard transporteur en wordt in onze fabriek samengebouwd tot één geheel, zodat het met slechts 4 bouten in de transporteur gemonteerd kan worden.
Materiaal:	Staal St.37 / RVS304
Afwerking:	Poeder coating RAL 3020 / Stralen SA2.5

Loadcell

Type loadcell:	Platform
Uitvoering:	Hermetisch gesloten, IP68/69K
Materiaal:	RVS

Elektronica

Zie betreffende datasheet.



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967

RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS EUROPE B.V.
Weiland 11
NL-6666 MH Heteren - The Netherlands
Tel: +31 (0) 26 472 1319 | Email: europe@ricelake.com
www.ricelake.com