

Pacote de balanças de bancada Ready-n-Weigh

BASE DE BALANÇA **CW-90B E**
INDICADOR **480/480 LEGEND PLUS**



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703

www.ricelake.com

Pacote de balanças de bancada Ready-n-Weigh

BASE DE BALANÇA CW-90B E INDICADOR 480/480 LEGEND PLUS



1 INDICADOR
480 Legend ou 480 Legend Plus com teclado numérico
O invólucro é NEMA Tipo 4X/IP66, de aço inoxidável de grande espessura
Display de LED

2 CONSTRUÇÃO DA BALANÇA
Coluna de 30,5 cm (12 pol)
Cobertura removível para facilitar a limpeza
Pés de borracha para excepcional tração e evitar arranhões

3 CÉLULA DE CARGA
Célula de carga ambientalmente selada de alumínio IP67

O sistema de balança de bancada CW-90B Ready-n-Weigh é um pacote completo com balança de bancada, coluna e indicador. Combine a plataforma CW-90B com classificação IP67 com o indicador 480 Legend ou escolha o 480 Legend Plus para um teclado numérico completo. Ambos os indicadores são fornecidos com um invólucro de aço inoxidável com classificação IP66.

Capacidade	Dimensões da base
2,5 kg x 0,0005 kg (5 lb x 0,001 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol)
5 kg x 0,001 kg (10 lb x 0,002 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol)
10 kg x 0,002 kg (25 lb x 0,005 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol)
10 kg x 0,002 kg (25 lb x 0,005 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol)
25 kg x 0,005 kg (50 lb x 0,01 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol)
50 kg x 0,01 kg (100 lb x 0,02 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol)

CARACTERÍSTICAS DE SÉRIE

- O pacote inclui uma balança com célula de carga ambientalmente selada em alumínio IP67 com um indicador e coluna de 30,5 cm (12 pol)
- Calibrada na fábrica, com indicador configurado para 5.000 divisões
- A balança inclui pés de borracha para proporcionar excepcional tração e evitar arranhar superfícies, e uma cobertura removível para facilitar a limpeza
- Alimentação de CA 100-240 VCA
- Display de LED, 0,8 pol, seis dígitos, sete segmentos
- Hora e data com bateria de reserva
- Dois portas seriais independentes, RS-232 e 20 mA para conectar vários periféricos

ESPECIFICAÇÕES CW-90B

CÉLULA DE CARGA, CERTIFICAÇÃO NTEP:	alumínio IP67, ambientalmente selada
CONSTRUÇÃO DA BALANÇA:	aço inoxidável 304
SOBRECARGA MÁXIMA:	180 a 200%, dependendo da capacidade
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA:	Cinco pontos, ajustados independentemente
COMPRIMENTO DO CABO:	86 cm (34 pol)
INTERVALO DE TEMPERATURA COMPENSADO:	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
GARANTIA:	Garantia limitada de dois anos

APROVAÇÕES



ESPECIFICAÇÕES 480/480 LEGEND PLUS

ALIMENTAÇÃO:	Tensões da linha: 110-240 VCA
FREQUÊNCIA:	50 ou 60 Hz
DISPLAY:	20 mm (0,8 pol), LED, 6 dígitos, display com 7 segmentos
TECLAS/BOTÕES:	480 Plus Alimentação, Bruto/Líquido, Menu, Unidade, Tara, Impressão, Zero e teclado numérico 480 Alimentação, Bruto/Líquido, Menu, Unidade, Tara, Impressão, Zero
CLASSIFICAÇÃO/MATERIAL:	Invólucro: NEMA Tipo 4X/IP66, aço inoxidável, lavável
GARANTIA:	Garantia limitada de dois anos

APROVAÇÕES



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com