

Pacote de balanças de bancada Ready-n-Weigh

BASE DE BALANÇA CW-90B E
INDICADOR 680 SYNERGY SERIES



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703
www.ricelake.com

Pacote de balanças de bancada Ready-n-Weigh

BASE DE BALANÇA CW-90B E INDICADOR 680 SYNERGY SERIES



1 INDICADOR

Indicador 680 Synergy Series com teclado numérico
O invólucro é NEMA Tipo IP69K, de aço inoxidável AISI 304



2 CONSTRUÇÃO DA BALANÇA

Coluna de 30,5 cm (12 pol)
Cobertura removível para facilitar a limpeza
Pés de borracha para excepcional tração e evitar arranhões



3 CÉLULA DE CARGA

Célula de carga ambientalmente selada de alumínio IP67



O sistema de balança de bancada CW-90B Ready-n-Weigh é um pacote completo com balança de bancada, coluna e indicador. Combine a plataforma CW-90B com classificação IP67 com o indicador 680 Synergy Series com display de LED e teclado numérico completo. O indicador 680 tem um invólucro de aço inoxidável IP69K e é fornecido de série com Ethernet TCP/IP.

ESPECIFICAÇÕES CW-90B

CÉLULA DE CARGA, CERTIFICAÇÃO NTEP:	alumínio IP67, ambientalmente selada
CONSTRUÇÃO DA BALANÇA:	aço inoxidável 304
SOBRECARGA MÁXIMA:	180 a 200%, dependendo da capacidade
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA:	Cinco pontos, ajustados independentemente
COMPRIMENTO DO CABO:	86 cm (34 pol)
INTERVALO DE TEMPERATURA COMPENSADO:	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
GARANTIA:	Garantia limitada de dois anos

APROVAÇÕES



ESPECIFICAÇÕES 680 SYNERGY SERIES

ALIMENTAÇÃO:	Tensões da linha: 110-240 VCA Frequência: 50 ou 60 Hz
DISPLAY:	20 mm (0,8 pol), LED, 6 dígitos, display com 7 segmentos
CLASSIFICAÇÃO/MATERIAL:	Invólucro: NEMA Tipo IP69K, aço inoxidável AISI 304
COMUNICAÇÕES:	dois RS-232 (três fios), RS-485 (cinco fios), MICRO USB (dispositivo), Ethernet (10/100)
GARANTIA:	Garantia limitada de dois anos

APROVAÇÕES



Capacidade	Dimensões da base
2,5 kg x 0,0005 kg (5 lb x 0,001 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol)
5 kg x 0,001 kg (10 lb x 0,002 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol)
10 kg x 0,002 kg (25 lb x 0,005 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol)
10 kg x 0,002 kg (25 lb x 0,005 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol)
25 kg x 0,005 kg (50 lb x 0,01 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol)
50 kg x 0,01 kg (100 lb x 0,02 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol)

CARACTERÍSTICAS DE SÉRIE

- O pacote inclui uma balança com célula de carga hermeticamente selada em aço inoxidável IP67 com um indicador e coluna de 30,5 cm (12 pol)
- Calibrada na fábrica, com indicador configurado para 5.000 divisões
- A balança inclui pés de borracha para proporcionar excepcional tração e evitar arranhar superfícies, e uma cobertura removível para facilitar a limpeza
- A balança satisfaz aos requisitos HACCP
- Teclado numérico completo
- Display de LED para vários ambientes
- Hora e data com bateria de reserva
- Três portas seriais: duas RS-232, uma RS-485 full duplex
- Ethernet TCP/IP
- Quatro pontos de E/S digital configuráveis incorporados, lógica TTL

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS

230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com