

Pacote de balanças de bancada Ready-n-Weigh

BASE DE BALANÇA **CW-90XB E**
INDICADOR **480/480 LEGEND PLUS**



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703

www.ricelake.com

Pacote de balanças de bancada Ready-n-Weigh

BASE DE BALANÇA CW-90XB E INDICADOR 480/480 LEGEND PLUS



1 INDICADOR

480 Legend ou 480 Legend Plus com teclado numérico

O invólucro é NEMA Tipo 4X/ IP66, de aço inoxidável de grande espessura



2 CONSTRUÇÃO DA BALANÇA

Coluna de 30,5 cm (12 pol)

Cobertura removível para facilitar a limpeza

Pés de borracha para excepcional tração e evitar arranhões



3 CÉLULA DE CARGA

Célula de carga hermeticamente selada em aço inoxidável IP69K



O sistema de balança de bancada CW-90XB Ready-n-Weigh é um pacote completo com balança de bancada, coluna e indicador. Combine a plataforma CW-90XB com classificação IP69K com o indicador 480 Legend ou escolha o 480 Legend Plus para um teclado numérico completo. Ambos os indicadores são fornecidos com um invólucro de aço inoxidável com classificação IP66.

Capacidade	Dimensões da base
2,5 kg x 0,0005 kg (5 lb x 0,001 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol)
5 kg x 0,001 kg (10 lb x 0,002 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol)
10 kg x 0,002 kg (25 lb x 0,005 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol)
10 kg x 0,002 kg (25 lb x 0,005 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol)
25 kg x 0,005 kg (50 lb x 0,01 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol)
50 kg x 0,01 kg (100 lb x 0,02 lb)	25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol)

CARACTERÍSTICAS DE SÉRIE

- O pacote inclui uma balança com célula de carga hermeticamente selada em aço inoxidável IP69K com um indicador e coluna de 30,5 cm (12 pol)
- Calibrada na fábrica, com indicador configurado para 5.000 divisões
- A balança inclui pés de borracha para proporcionar excepcional tração e evitar arrANHAR superfícies, e uma cobertura removível para facilitar a limpeza
- A balança satisfaz aos requisitos HACCP
- Alimentação de CA 100-240 VCA
- Display de LED, 0,8 pol, seis dígitos, sete segmentos
- Hora e data com bateria de reserva
- Duas portas seriais independentes, RS-232 e 20 mA para conectar vários periféricos

ESPECIFICAÇÕES CW-90XB

CÉLULA DE CARGA, CERTIFICAÇÃO NTEP:	aço inoxidável e hermeticamente selada IP69K
CONSTRUÇÃO DA BALANÇA:	aço inoxidável 304
SOBRECARGA MÁXIMA:	180 a 200%, dependendo da capacidade
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA:	Cinco pontos, ajustados independentemente
COMPRIMENTO DO CABO:	86 cm (34 pol)
INTERVALO DE TEMPERATURA COMPENSADO:	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
GARANTIA:	Garantia limitada de dois anos

APROVAÇÕES



ESPECIFICAÇÕES 480/480 LEGEND PLUS

ALIMENTAÇÃO:	Tensões da linha: 110-240 VCA
FREQUÊNCIA:	50 ou 60 Hz
DISPLAY:	20 mm (0,8 pol), LED, 6 dígitos, display com 7 segmentos
TECLAS/BOTÕES:	480 Plus Alimentação, Bruto/Líquido, Menu, Unidade, Tara, Impressão, Zero e teclado numérico 480 Alimentação, Bruto/Líquido, Menu, Unidade, Tara, Impressão, Zero
CLASSIFICAÇÃO/MATERIAL:	Invólucro: NEMA Tipo 4X/IP66, aço inoxidável, lavável
GARANTIA:	Garantia limitada de dois anos

APROVAÇÕES



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS

230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com