

Pacote de balanças de bancada Ready-n-Weigh

BASE DE BALANÇA **CW-90XB E**
INDICADOR **482/482 LEGEND PLUS**



RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

800-472-6703

www.ricelake.com

Pacote de balanças de bancada Ready-n-Weigh

BASE DE BALANÇA CW-90XB E INDICADOR 482/482 LEGEND PLUS



1 INDICADOR
482 Legend ou 482 Legend Plus com teclado numérico
O invólucro é NEMA Tipo 4X/IP66, de aço inoxidável de grande espessura

2 CONSTRUÇÃO DA BALANÇA
Coluna de 30,5 cm (12 pol)
Cobertura removível para facilitar a limpeza
Pés de borracha para excepcional tração e evitar arranhões

3 CÉLULA DE CARGA
Célula de carga hermeticamente selada em aço inoxidável IP69K

O sistema de balança de bancada CW-90XB Ready-n-Weigh é um pacote completo com balança de bancada, coluna e indicador. Combine a plataforma CW-90XB com classificação IP69K com o indicador 482 Legend ou escolha o 482 Legend Plus para um teclado numérico completo. Este pacote também é oferecido com uma bateria interna, fazendo dele ideal para aplicações que exigem uma balança de bancada portátil.

| Capacidade | Dimensões da base |
|--------------------------------------|--|
| 2,5 kg x 0,0005 kg (5 lb x 0,001 lb) | 25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol) |
| 5 kg x 0,001 kg (10 lb x 0,002 lb) | 25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol) |
| 10 kg x 0,002 kg (25 lb x 0,005 lb) | 25 x 25 x 10,8 cm (10 x 10 x 4,25 pol) |
| 10 kg x 0,002 kg (25 lb x 0,005 lb) | 25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol) |
| 25 kg x 0,005 kg (50 lb x 0,01 lb) | 25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol) |
| 50 kg x 0,01 kg (100 lb x 0,02 lb) | 25 x 25 x 10,8 cm (12 x 12 x 4,25 pol) |

CARACTERÍSTICAS DE SÉRIE

- O pacote inclui uma balança com célula de carga hermeticamente selada em aço inoxidável IP69K com um indicador e coluna de 30,5 cm (12 pol)
- Calibrada na fábrica, com indicador configurado para 5.000 divisões
- A balança inclui pés de borracha para proporcionar excepcional tração e evitar arrANHAR superfícies, e uma cobertura removível para facilitar a limpeza
- A balança satisfaz aos requisitos HACCP
- LCD, 0,8 pol. seis dígitos, display retroiluminado de sete segmentos
- Hora e data com bateria de reserva
- Alimentação por bateria (482/482 Plus com bateria interna) ideal para aplicações portáteis
- Dois portas seriais independentes, RS-232 e 20 mA para conectar vários periféricos

ESPECIFICAÇÕES CW-90XB

| | |
|--------------------------------------|--|
| CÉLULA DE CARGA, CERTIFICAÇÃO NTEP: | aço inoxidável e hermeticamente selada IP69K |
| CONSTRUÇÃO DA BALANÇA: | aço inoxidável 304 |
| SOBRECARGA MÁXIMA: | 180 a 200%, dependendo da capacidade |
| PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: | Cinco pontos, ajustados independentemente |
| COMPRIMENTO DO CABO: | 86 cm (34 pol) |
| INTERVALO DE TEMPERATURA COMPENSADO: | -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) |
| GARANTIA: | Garantia limitada de dois anos |

APROVAÇÕES:



NTEP CC 95-072 Classe III 5,000 D
AM-5092 Classe III 5,000 D

ESPECIFICAÇÕES 482/482 LEGEND PLUS

| | |
|--------------------------------|--|
| ALIMENTAÇÃO: | Tensões da linha: 110-240 VCA Frequência: 50 ou 60 Hz |
| DISPLAY: | 20 mm (0,8 pol), LCD, 6 dígitos, display com 7 segmentos |
| BATERIA INTERNA: | Recarregável de íons de lítio |
| VIDA ÚTIL ESTIMADA DA BATERIA: | 40 horas (carga de 350 W sem retroiluminação), 15 horas (carga de 350 W com retroiluminação) |
| TEMPO APROX. DE CARGA: | 16 horas para atingir 100% |
| TECLAS/BOTÕES: | 482 Plus Alimentação, Bruto/Líquido, Menu, Unidade, Tara, Impressão, Zero e teclado numérico 482 Alimentação, Bruto/Líquido, Menu, Unidade, Tara, Impressão, Zero |
| CLASSIFICAÇÃO/MATERIAL: | Invólucro: NEMA Tipo 4X/IP66, aço inoxidável, lavável |
| GARANTIA: | Garantia limitada de dois anos |

APROVAÇÕES



NTEP CC 12-123 AM-5892

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

HEADQUARTERS
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com